



COOLSPEC REGULAR CL03

Product Code: WIN002-ES | **Revision:** 20250814



Anticongelante y refrigerante tradicional MEG, listo para usar.

Available Pack Sizes



Applications

Un anticongelante/refrigerante universal para motores a base de monoetilenglicol con un paquete de inhibidores de tecnología ácida inorgánica de 2 años. Apto para su uso durante todo el año, así como para proteger los sistemas de refrigeración estáticos en la industria. Ofrece protección para una amplia gama de metales para prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor. Este producto no contiene nitritos, aminas ni fosfatos (libre de NAP).

Niveles de Rendimiento

ASTM D3306
BS 6580:2010
SAE J 1034

Beneficios

- Compatible con caucho y plásticos utilizados en el sistema de refrigeración.
- Excelente características antiespumantes.
- Buena protección contra la corrosión de todos los metales y aleaciones utilizados en el sistema de refrigeración de los vehículos modernos.
- Cumple con la mayoría de los estándares internacionales y europeos.
- Excelente características térmicas que permiten una refrigeración eficaz del motor sin ebullición.
- Apto para su uso en motores de gasolina y diésel.
- Protección contra congelación a -37°C - prediluido y listo para usar.

Datos de Prueba Típicos

Apariencia	Líquido azul	
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	1.07
Punto de ebullición de reflujo en equilibrio		169°C
Protección contra congelación (puuro)	50% conc. 50% H ₂ O	-37°C
pH @ 25°C	50% conc. 50% H ₂ O	8.7
Contenido de agua		50%

Los datos típicos de las pruebas proporcionados se toman de valores promedio, habrá cierta variabilidad en la producción y, por lo tanto, no constituyen una especificación.

Salud, seguridad y recomendaciones

In line with our policy of continued improvement, Aztec Oils reserve the right to change specifications and availability without prior notice. This product, used according to our recommendations and for its designed application, does not represent any particular risk. The information present in this technical data sheet is indicative of the product and is given in good faith, but should not form part of any specification.



Salud, seguridad y recomendaciones

- Una Hoja de Datos de Seguridad está disponible para consulta en www.aztecoils.co.uk.
- Antes de usar este producto, se debe consultar la guía de mantenimiento del vehículo y los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Contiene agente amargante.
- El embalaje no debe dejarse expuesto a los elementos y los tambores deben colocarse horizontalmente para prevenir la contaminación.
- Este producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 30°C, debe mantenerse alejado de la luz solar directa, protegido del hielo y de las fluctuaciones de temperatura.
- Al desechar el producto después de su uso, por favor proteja el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.

In line with our policy of continued improvement, Aztec Oils reserve the right to change specifications and availability without prior notice. This product, used according to our recommendations and for its designed application, does not represent any particular risk. The information present in this technical data sheet is indicative of the product and is given in good faith, but should not form part of any specification.