



AZTEC OILS

THE LUBRICATION SPECIALISTS



COOLSPEC SUPREME LONGLIFE LL10

Product Code: WIN005-ES | **Revision:** 20250814



Anticongelante y refrigerante Longlife MEG, listo para usar.

Available Pack Sizes



Applications

Un anticongelante de motor premium premezclado que está basado en monoetilenglicol con un paquete de inhibidores de Tecnología de Ácido Orgánico (OAT) de 5 años. Este anticongelante, muy versátil, puede utilizarse en una variedad de sistemas de refrigeración de motores de combustión en automóviles, motocicletas, furgonetas, camiones, autobuses, vehículos todoterreno y vehículos agrícolas. No contiene nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicato ni otros aditivos minerales.

Niveles de rendimiento

ASTM D3306, D6210
BS 6580:2010
Chrysler MS 9176
CNH MAT 3624, MAT 3724
Cummins CES 14603
DAF 74002
Daimler Truck DTFR 29D110
Deutz DQC CB-14
Ford ESD-M97B49-A, WSS-M97B44-D
GM 1899M, 6277M
Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Mack 014GS 17004
MAN 324 SNF
Mercedes-Benz 326.3
NATO S-759
Opel QL130100
Renault 41-01-001 Type D
Rolls Royce Bergen 2.13.01
Volvo VCS
VW, SEAT, Skoda TL 774 D&F

Benefits

- Compatible con el caucho y los plásticos utilizados en el sistema de refrigeración.
- Excelentes características anti-espuma.
- Buena protección contra la corrosión de todos los metales y aleaciones utilizados en el sistema de refrigeración de vehículos modernos.
- Vida útil mejorada en comparación con los anticongelantes IAT tradicionales.
- Cumple con la mayoría de las normativas internacionales y europeas.
- Proporciona protección durante todo el año como refrigerante en verano y anticongelante en invierno.
- Excelentes características térmicas que permiten una refrigeración eficaz del motor sin ebullición.
- Adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel.
- Anticongelante/refrigerante OAT universal.
- Protección contra congelación de -38°C - pre-diluido y listo para usar.

Datos de Prueba Típicos

In line with our policy of continued improvement, Aztec Oils reserve the right to change specifications and availability without prior notice. This product, used according to our recommendations and for its designed application, does not represent any particular risk. The information present in this technical data sheet is indicative of the product and is given in good faith, but should not form part of any specification.



Apariencia	Líquido rojo/naranja	
Densidad a 15°C	Kg/m³	1.09
Punto de ebullición por reflujo de equilibrio	172°C	
Protección contra congelación	50% conc. 50% H ₂ O	-38°C
Alcalinidad reservada	ml HCl N/10	6.1
pH @ 25°C	50% conc. 50% H ₂ O	8.1
Contenido de agua	50%	

Los datos de prueba típicos proporcionados se obtienen a partir de valores promedio, por lo que puede haber cierta variabilidad en la producción y, por lo tanto, no constituyen una especificación.

Salud, Seguridad y Recomendaciones

- Una hoja de datos de seguridad está disponible para consulta en www.aztecoils.co.uk.
- Antes de utilizar este producto, se debe consultar la guía de mantenimiento del vehículo y realizar los cambios de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Contiene agente amargante.
- El embalaje no debe dejarse expuesto a los elementos y los barriles deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación.
- Este producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 30°C y debe mantenerse alejado de la luz solar directa.
- Al desechar el producto después de su uso, por favor proteja el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.

In line with our policy of continued improvement, Aztec Oils reserve the right to change specifications and availability without prior notice. This product, used according to our recommendations and for its designed application, does not represent any particular risk. The information present in this technical data sheet is indicative of the product and is given in good faith, but should not form part of any specification.